



## CURALEGNO IMPREGNANTE

Scheda tecnica

9620

### DESCRIZIONE

Imregnante al solvente per legno

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Imregnante a base di resina alchidica semitrasparente, per la protezione e decorazione dei manufatti in legno, sia interni che esterni. Cancelli, Staccionate, Facciate in legno, ecc .. È efficace contro insetti e funghi, conferisce al legno un piacevole aspetto decorativo esaltando le naturali venature.

Il prodotto può essere usato o come prevenzione di tarlo su legno mai trattato o curativo in presenza di tarlo.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

**CURALEGNO IMPREGNANTE:** si applica con pennello.

Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto non deve essere diluito.

**AVVERTENZE:** Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C - max+ 35°C

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina.

Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben ancorate al supporto. **SUPERFICI NUOVE:** Spolverare e pulire adeguatamente;

applicare una o

due mani di (CURALEGNO IMPREGNANTE) per poi completare il lavoro con (CURALEGNO FINITURA).

## PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con diluente sintetico.

## CONFEZIONI

lt 2,5  
lt 0,750

## MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

| CARATTERISTICHE TECNICHE           | DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESA TEORICA                       | 14 mq/I circa per strato in funzione delle condizioni del supporto                                                                      |
| ASPETTO E FINITURA                 | Opaco                                                                                                                                   |
| COLORE                             | Trasparente e tinte di cartella                                                                                                         |
| DILUENTE                           | Diluente sintetico                                                                                                                      |
| ESSICCAZIONE AL TATTO              | 2 ore in funzione della temperatura esterna                                                                                             |
| ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ         | 8-12 Ore                                                                                                                                |
| SOVRAVERNICIABILITÀ                | 24 ore                                                                                                                                  |
| % DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI | pronto all'uso                                                                                                                          |
| A RULLO E PENNELLO                 |                                                                                                                                         |
| A SPRUZZO                          |                                                                                                                                         |
| CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME         | circa 33%                                                                                                                               |
| PESO SPECIFICO                     | 0,83 kg/lt circa                                                                                                                        |
| VISCOSITA' IN COPPA FORD 4         | 30 secondi                                                                                                                              |
| DIRETTIVA 2004/42/CE               | Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) tipo (BS): 4009/1(2010).<br>Il contenuto di cov di questo prodotto e' minore di 400g/l. |
|                                    |                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                         |
|                                    |                                                                                                                                         |