



IDRO-SIL

Scheda tecnica

9320

DESCRIZIONE

Primer ad acqua di natura silossanica, non filmogena, per esterni, previene muschio e salanitro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IDRO-SIL è un idrorepellente, traspirante, silossanico ad effetto naturale. Riduce notevolmente l'assorbimento d'acqua sulle superfici trattate, ma nello stesso tempo dona ottima idrorepellenza e traspirabilità, mantenendo l'aspetto originale dei materiali trattati. IDRO-SIL può essere impiegato per la protezione di tutti i materiali assorbenti come: mattone, cotto e klinker, terre cotte, intonaci a facciavista, manufatti cementizi, ecc..

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

IDRO-SIL si applica puro con pennello, tampone, spandiliquido, stendendolo uniformemente.

AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C – max + 35°C.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire la superficie da trattare e attenzionare che la stessa sia asciutta o uniformemente umida.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 5

lt 1

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	5 - 10 mq/l per mano in base al supporto
ASPETTO	Liquido lattiginoso
COLORE	Trasparente
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	12 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	Bagnato su bagnato
% DI DIL. CON ACQUA	Pronto all'uso
A RULLO E PENNELLO	
A SPRUZZO	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	0,98 kg/lit circa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30g/l(2010). Questo prodotto è inferiore ai 30 g/l di COV.