



## SILOXAN FIX

Scheda tecnica

8830

### DESCRIZIONE

Isolante fissativo silossanico all'acqua traspirante monocomponente antialga - antimuffa

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SILOXAN FIX è un fissativo silossanico all'acqua traspirante monocomponente a base di promotori minerali di adesione a particelle ultrafini favorendo l'ottima penetrazione in profondità nelle murature e conferendo, inoltre, un ottimo consolidamento ai supporti trattati, resistenza agli alcali, idrorepellenza e permeabilità al vapore; quindi senza compromettere la naturale traspirabilità delle pareti.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da diluire e miscelare accuratamente.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

a) Stendere il prodotto con pennello, rullo o airless;

b) per ottenere superfici prive di giunti visibili, si consiglia su:

- Superfici nuove (intonaci, tonachina ecc.): prima di procedere con la finitura applicare un fissativo di natura traspirante (SILOXAN FIX) e una mano di sottofondo colorato (SILOXAN PAINT);

- Superfici già verniciate: se scarsamente ancorate, spazzolare e rimuovere accuratamente vecchie pitture, fissare nei punti rimossi con SILOXAN FIX e procedere su tutta la superficie con l'applicazione di un sottofondo colorato (SILOXAN PAINT) prima della finitura

**PULIZIA ATTREZZI**

Subito dopo l'uso con acqua.

**CONFEZIONI**

lt 13

lt 5

**MAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.</b>
RESA TEORICA	13 - 14 mq/lt dopo diluizione in funzione dei supporti
ASPETTO E FINITURA	Lattiginoso
COLORE	Trasparente
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	8 - 12 Ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	8 ore
% DI DIL.	40%
PESO SPECIFICO	Circa 1 kg/lt.
CLASSIFICAZIONE COV	Primer
DIRETTIVA 2004/42/CE	Il prodotto rispetta i parametri della direttiva Europea (Direttiva 2004/42/CE) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente
	Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 29 g/l di COV