



## SIRMURI SOTTOFONDO

Scheda tecnica

9300

### DESCRIZIONE

Primer pigmentato di quarzo fine.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRMURI SOTTOFONDO è un primer formulato con resine acetoviniliche, pigmentato, monocomponente a base di promotori minerali di adesione a particelle ultrafini favorendo l'ottima penetrazione in profondità nelle murature e conferendo, inoltre, un ottimo consolidamento ai supporti trattati, resistenza agli alcali, idrorepellenza e permeabilità al vapore, in modo da rendere la superficie trattata omogenea all'assorbimento.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da diluire e miscelare accuratamente.

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

a) Stendere il prodotto con pennello, rullo o airless;

b) per ottenere superfici prive di giunti visibili, si consiglia su:

- Superfici nuove (intonaci, tonachina ecc.): prima di procedere con la finitura applicare un una mano di SIRMURI SOTTOFONDO bianco o colorato della stessa.

- Superfici già verniciate: se scarsamente ancorate, spazzolare e rimuovere accuratamente vecchie pitture, fissare nei punti rimossi con SIRFIX ACRILICO e procedere su tutta la superficie con l'applicazione del primer SIRMURI SOTTOFONDO prima della finitura.

