



ANKOR

Scheda tecnica

8300

DESCRIZIONE

Primer pigmentato bianco di quarzo fine riempitivo, super ancorante per superfici difficili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ANKOR è uno speciale ancorante pigmentato quarzoso fine di natura acrilica. Ideale su supporti lisci, intonaci sfarinanti o molto assorbenti dove la sua funzione è di consolidare le pareti permettendo, così, un supporto omogeneo all'assorbimento. ANKOR va applicato su superfici asciutte e stagionate da almeno 30gg previa spazzolatura o sverniciatura rimuovendo le parti incoerenti.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto da diluire e miscelare accuratamente.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

a) Stendere il prodotto con pennello, rullo o airless;

b) per ottenere superfici prive di giunti visibili, si consiglia su:

- Superfici nuove (intonaci, tonachina ecc.): prima di procedere con la finitura applicare una mano di primer ANKOR bianco o colorato della stessa.

- Superfici già verniciate: se scarsamente ancorate, spazzolare e rimuovere accuratamente vecchie pitture, fissare nei punti rimossi con SIRFIX ACRILICO e procedere su tutta la superficie con l'applicazione del primer ANKOR prima della finitura.

